

Ultrapen series



Ultrapen PT1 EC

Range	1 - 10.000 $\mu\text{S/cm}$
Resolutie	0,1 bij 1,0 - 99,9 $\mu\text{S/cm}$ 1 bij 100 - 10.000 $\mu\text{S/cm}$
Nauwkeurigheid	1% van meetwaarde
Temp. Range	0 - 71°C
Temp. Resolutie	0,1°C
Kalibratie	1 punt
Temperatuur compensatie	ATC
Garantie instrument	1 jaar



Ultrapen PT2 pH

Range	0,00 - 14,00 pH
Resolutie	0,01 pH
Nauwkeurigheid	$\pm 0,01$ pH
Temp. Range	0 - 71°C
Temp. Resolutie	0,1°C
Kalibratie	1, 2 of 3 punts
Temperatuur compensatie	ATC
Garantie instrument	1 jaar
Garantie elektrode	6 maanden

Alle Ultrapen meters zijn:

- ⇒ *Waterproof*
- ⇒ *Robuust, gemaakt van geanodiseerd aluminium*
- ⇒ *Compact, bijna even groot als een pen*
- ⇒ *Eenvoudig in gebruik. Te bedienen met 1 knop. LED indicatie voor stabiele meetwaarde*
- ⇒ *Automatisch te kalibreren*



Ultrapen PT3 ORP

Range	-1000mV tot +1000mV
Resolutie	1mV
Nauwkeurigheid	± 10mV
Temp. Range	0 - 71°C
Temp. Resolutie	0,1°C
Kalibratie	1 punts
Temperatuur compensatie	ATC
Garantie instrument	1 jaar
Garantie elektrode	6 maanden



Ultrapen PT4 FC^e

Range	0 - 10,0 ppm
Resolutie	0,01 ppm
Nauwkeurigheid	<5,00 ppm: ± 0,3 ppm ≥5,00 ppm: ± 0,5 ppm
Temp. Range	0 - 71°C
Temp. Resolutie	0,1°C
Kalibratie	2 punts pH 1 punt ORP
Temperatuur compensatie	ATC
Garantie instrument	1 jaar
Garantie elektrode	6 maanden



Ultrapen PT5 DO

Range	Concentratie: 0 - 20 ppm Verzadiging: 0 - 200%
Resolutie	Concentratie: 0,01 ppm Verzadiging: 0,1%
Nauwkeurigheid	2% van meetwaarde
Temp. Range	0 - 71°C
Temp. Resolutie	0,1°C
Kalibratie	1 of 2 punts
Temperatuur compensatie	ATC
Garantie instrument	1 jaar